Ursa Premium FE SAE 5W-30

Højtydende, syntetisk motorolie til krævende driftsforhold

Produktbeskrivelse

Ursa® Premium FE SAE 5W-30 er en højtydende syntetisk motorolie til krævende driftsforhold. Udviklet for at give brændstofbesparende ydelse og er velegnet til smøring af en lang række moderne motorer til krævende driftsforhold – selv ved lange olieskiftintervaller.

Ursa Premium FE SAE 5W-30 er formuleret for at imødegå kravene fra ACEA og førende motorfabrikanterne for smøring af moderne dieselmotorer til krævende driftsforhold.

Kundefordele

- Designet for at yde slidbeskyttelse.
- Lavviskose, syntetiske baseolier tilbyder beskyttelse ved koldstart af dieselmotorer ved opstartstemperaturer under frysepunktet.
- Beskytter og renholder stempler, stempelringe og ventiler mod skadelige aflejringer.
- Sodhåndtering og slidbeskyttelse bidrager til forlænget motorlevetid og reduceret vedligeholdelse.
- Reducerer lageromkostninger oger egnet til et bredt anvendelsesområde, herunder ældre motorer.

Produktegenskaber

- **Designet for at yde slidbeskyttelse**
- **Yder beskyttelse ved koldstart i temperaturer under frysepunktet**
- **Beskytter ventiler og stempler mod aflejringer**
- **Formuleret til håndtering af sod og slidbeskyttelse**
- **Reducerer lageromkostninger**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	Cummins
DAF	Daimler Trucks
Deutz	Iveco
Mack	MAN
MTU	Renault
Scania	Volvo

Anvendelser

- Ursa Premium FE SAE 5W-30 anbefales for smøring af dieselmotorer i lastbiler og busser, især hvor udvidet olieskiftintervaller er foreskrevet. Olien er bagudkompatibel og kan benyttes til ældre motorer. For korrekt olieskiftinterval henvises til gældende instruktionsbog og ved tvivl bør motorfabrikanten kontaktes.
- Ursa Premium FE SAE 5W-30 anbefales til brug i andre motorer til erhvervskøretøjer og maskiner til terrængående brug, hvor denne type er foreskrevet.

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

Godkendelser

• Mack	EO-N
• Renault	RLD-2
• Scania	LDF-3
• Volvo	VDS-3

Ydveene

• ACEA	E4, E7
• Cummins	CES 20077
• DAF 0-III motorer)	Forlænget olieskifteinterval (Euro
• Daimler Trucks	DTFR 15B120 (tidligere MB 228.5)
• Deutz	DQC IV-18
• MAN	M3277
• MTU	Oliekategori 3
• Renault	RLD

Anvendelig til brug

• Renault	RD-2
• Iveco	18-1804-TFE

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		**SAE 5W-30**
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet.		
Vægtfylde ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,856
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm^2/s	ASTM D445	72,3
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm^2/s	ASTM D445	11,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	161
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-51
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	220
TBN-værdi, mg KOH/g	ASTM D2896	15,3
Sulfateret aske, % vægt	ASTM D874	1,8

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

V/N: P3-201126

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk.
Autoriseret Texaco® Smøreoliedistributør.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.